


Putzträger
Brandschutz
Formgebung

unerreicht
seit 100 Jahren!

stauss[®]
Ziegelgewebe



Thermo-FZ 20

(Thermo-Fassadenziegel 20 cm)

1/2 Zeitaufwand für Thermo-Fassade



1 Vollwertziegel

Thermo-FZ 20 überlässt dem Dämmprofi „**Thermo-Fill**® S“ die Dämmung. Hierdurch bleiben die traditionellen Ziegelvorteile voll erhalten:

- ☞ Festigkeit
- ☞ Schalldämmung
- ☞ Speichermasse
- ☞ Feuchtigkeitsbewältigung
- ☞ Ökologie
- ☞ Wohnklima

2 Spezialist statt Alles-Halb-Köner

Will ein Ziegel auch Dämmstoff sein (Porisierung, viele Löcher), verliert er viel an seinen Grundeigenschaften, ohne die Werte echter Dämmstoffe zu erreichen.

3 Zeitgewinn

Vorgefertigte Löcher für die Aufnahme der **Thermo-Fassaden-Dübel** ersparen das Bohren vor Ort. Das **halbiert** den Montageaufwand.

4 Optimierte Größe

Die Konstruktion des **Thermo-FZ 20** ermöglicht kürzere Verarbeitungszeiten gegenüber kleinformatigen Vollziegeln.

5 Raumgewinn

Die geringe Breite von 20 cm bringt bis über 50% Raumgewinn.

Technische Angaben von **Thermo-FZ 20**

Produktart: Zubehör für Bau- europerl [®] , systemorientierter Ökoziegel	
Einsatzgebiet: europerl [®] -Thermo-Fassade	Ziegelrohddichte: 1215 kg/m ³
Gewicht: ca. 20 kg/Stk.	Ziegelbedarf: 10,6 Stk/m ²
Druckfestigkeit: ca. 15 N/mm ²	Mörtelbedarf: 11 l/m ²
Schallschutz: R _w = 54 dB	Lieferform: EU-Palette zu 66 Stück = 6,2 m ²
Wärmedurchlaßwiderstand: D = 0,57 m ² K/W	ca. L x B x H = 125 x 85 x 135, 1.300 kg
	Format: D = 20 cm L = 40 cm H = 22 cm



A-3100 St.Pölten, Stifterstraße 4
CH-8029 Zürich, Gattikerstrasse 5
D-94032 Passau, Grabengasse 23

Tel.: +43 (o2742) 74 3 68
Tel.: +41 (o1) 422 62 97
Tel.: +49 (o8 51) 28 91

Fax +43 (o2742) 73 3 68
Fax +41 (o1) 422 01 04
Fax +49 (o8 51) 28 92